

Сигнальные устройства MT22



Сигнальные устройства серии MT22 применяются для индикации режимов работы оборудования и состояния сети. Устройства имеют компактный моноблочный корпус, обеспечивающий простоту монтажа.

Особенности:

- Степень защиты IP40/IP65.
- Установочный диаметр 16 мм/22 мм.
- Высокая яркость свечения 100 кд/м².
- Срок службы 30000 часов.

Технические характеристики

Степень защиты	IP65 – для сигнальных ламп MT22 IP40 – для сигнальных ламп MT16, двухцветных индикаторов и зуммеров
Напряжение питания	24V AC/DC
Диапазон рабочих температур	-25...+55 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	<90 %
Яркость свечения	100 кд/м ²
Материал корпуса	PBT
Установочный диаметр	22,5 мм
Потребление тока	20 мА
Диапазон рабочего напряжения	0,85 Un < Un < 1,1 Un
Частота переменного тока (AC)	50...60 Гц
Тип подключения	винтовое, 0,5...2,5мм ²
Тип подсветки	LED
Уровень изоляции	2,5 кВ, 1 мин
Срок службы	30 000 ч
Уровень громкости зуммеров	80 дБ

Модификации






Сигнальные LED-лампы, диаметр 22 мм, IP65

	Цвет	Напряжение питания					Схемы подключения
		24V AC/DC	110V AC/DC	220V AC	220V AC/DC	380V AC	
	Б Белый	MT22-S11	MT22-S21	MT22-S61	MT22-S31	MT22-S71	AC/DC резистивное включение
	З Зеленый	MT22-S13	MT22-S23	MT22-S63	MT22-S33	MT22-S73	
	К Красный	MT22-S14	MT22-S24	MT22-S64	MT22-S34	MT22-S74	AC резистивно-емкостное включение
	Ж Желтый	MT22-S15	MT22-S25	MT22-S65	MT22-S35	MT22-S75	
	С Синий	MT22-A16	MT22-S26	MT22-S66	MT22-S36	MT22-S76	








Сигнальные LED-лампы, диаметр 16 мм, IP40

	Цвет	Напряжение питания		Схемы подключения
		24V AC/DC	220V AC/DC	
 	Б Белый	MT16-D11	MT16-D61	AC/DC резистивное включение 
	З Зеленый	MT16-D13	MT16-D63	
	К Красный	MT16-D14	MT16-D64	
	Ж Желтый	MT16-D15	MT16-D65	
	С Синий	MT16-D16	MT16-D66	


Звонки (прерывистое звучание)

Звонки	Цвет	Напряжение питания		Схемы подключения
		24V AC/DC	220V AC	
Звонок, 80 дБ  	Ч Черный	MT22-FM24	MT22-FM220	AC/DC резистивное включение звонков 
Звонок с подсветкой, 80 дБ  	К Красный	MT22-SM24	MT22-SM220	

Индикаторы двухцветные

Индикаторы	Цвет	Напряжение питания		Схемы подключения
		24V AC/DC	220V AC/DC	
Индикатор «заземление»  	К Красный/ З Зеленый	MT22-WN24	MT22-WN220	AC/DC резистивное включение двухцветных индикаторов 
Индикатор выключателя-разъединителя  	К Красный/ З Зеленый	MT22-WG24	MT22-WG220	
Индикатор стандартный  	К Красный/ З Зеленый	MT22-WD24	MT22-WD220	

Ключ для затяжки установочных гаек

Изображение	Назначение	Артикул
	Монтаж сигнальных ламп 22 мм, зуммеров и двухцветных индикаторов	MT22-F06